

Teknisk datablad**KEIM Indendørsgrunder****1. Produktbeskrivelse**

KEIM Indendørsgrunder er en grunding på silikat-basis til indendørs brug.

2. Anvendelsesområde

KEIM Indendørsgrunder anvendes som grunder til KEIM Ecosil-ME-silikatmaling. Anvendes også til udjævning af underlag med forskellige sugsevner. Ved anvendelse af KEIM Ecosil på organiske underlag anvendes KEIM Indendørsgrunder som 1. behandling. På gipskarton og på underlag med gipsspartlinger anvendes KEIM Indendørsgrunder ligeledes som 1. behandling. På gipspuds anvendes **ikke** KEIM Indendørsgrunder. Uegnet er flader med saltudblomstringer, lak og træ.

3. Produktegenskaber

- udjævner flader med forskellige strukturer
- udjævner flader med forskellige sugsevner

Materialoespecifikationer:

Vægtfylde: 1,45 g/cm³
 Luftlagstykkelse: Sd < 0,03 m

Farvnuance:

Hvid

4. Fremgangsmåde**Klargøring af underlag**

Underlaget skal være bærende, tørt og rent. Underlags- og lufttemperatur under arbejdsudførelse og tørretid: > +5° C. Stærkt sugende eller afsmittende underlag behandles med KEIM Special-Fixativ.

Anvendelse:

KEIM Indendørsgrunder påføres uførtynnet med rulle eller pensel – fortrinsvis uførtynnet – men kan fertyndes op til 10% med KEIM Special-Fixativ.

På gipskartonflader og flader med gipsspartlinger påføres KEIM Indendørsgrunder uførtynnet.

Arbejdsbetingelser:

Luft- og underlagstemperatur på > + 5° C.

Tørretid:

Tørretid indtil næste påføring: mindst 6 timer.

Forbrug:

(til én behandling på et glat underlag): ca. 0,2 liter /m² KEIM Indendørsgrunder. Det angivne forbrug skal opfattes som vejledende. Det nøjagtige forbrug kan kun konstateres ved prøvefelter på selve underlaget.

Rengøring af værktøjet:

Rengøres med meget vand straks efter brug. I arbejds pauser opbevares værktøjet i malingen eller i vand.

5. Leveres i

Spande med 5 liter og 15 liter.

6. Opbevaring

I lukket emballage og ved kølig, men frostfri opbevaring holdbar i ca. 12 måneder. Beskyttes mod varme og direkte sol.



KEIM Indendørsgrunder

7. Bortskaffelse

EU-affaldsnøgle nr. 08 01 12

Kun emballage, som er tømt helt, afleveres til genbrug.

8. Sikkerhedsoplysninger

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-3 (1993)

Bemærk sikkerhedsdatablad

De oplyste værdier og egenskaber er resultatet af et intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vor anbefaling, mundtlig såvel som skriftlig, skal betragtes som en hjælp m.h.t. valg af produkt og danner ikke basis for et kontraktmæssigt retsforhold. Dette betyder, at køber og den udførende ikke er fritaget for – i det konkrete tilfælde – selv at sætte sig ind i produktets egnethed i forbindelse med formålet for anvendelsen. De almindelige byggeforskrifter skal overholdes. KEIM har ikke ansvaret for beskrivelser til udbudsmateriale, der er udarbejdet på basis af databladet uden konsultation med firmaet. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

December 2013.
