

KEIM Silikatfarver



**KEIM Granital system
til facader**



Silikatfarve fra KEIM

Silikatfarve består af sammensmeltet kvartssand og potaske tilsat mineralisk farvepigment.

Silikatfarven adskiller sig fra de filmdannede malingstyper ved at forstene med underlaget til en meget holdbar løsning.

KEIM Silikatfarve er meget diffusionsåben, så fugt i muren og fra bygningen kan afgives. Og modsat andre typer facademaling indeholder den ikke opløsningsmidler.

De uorganiske farvepigmenter betyder lysægte farver, der ikke blegnes af solens UV-bestraaling – uanset farvenuance. KEIM Silikatfarve fremtræder helt kalkmat.



KEIM Granital system

Maling Mineralske underlag	KEIM Granital	Strygefærdig facademaling på silikatbasis til facader af puds og andre mineralske underlag. Fortyndes med KEIM Fixativ eller KEIM Special-Fixativ
Fortynding	KEIM Fixativ KEIM Special-Fixativ	Rent mineralsk bindemiddel af flydende kaliumsilikat til fortynding. Fortyndingsmiddel på silikatbasis.
Underlag og forbehandlinger Puds – snavs og kalkslamlag	KEIM Åtsevæske	Til fjernelse af kalkslamlag og rensning af puds
Puds – porøs og/eller stærkt sugende	KEIM Fixativ	Silikatisk bindemiddel, som fortyndet med vand kan forfixere porøse og/eller stærkt sugende underlag
Puds – fine sprækker	KEIM Granital-Grob	Silikatbaseret grundbehandlingsprodukt med korn til mineralske underlag med ridser og fine sprækker. Fortyndes som KEIM Granital
Puds – krakeleringer og ujævne strukturer	KEIM Contact-Plus og KEIM Contact-Plus-Grob	Silikatbaseret grundbehandlingsprodukt med forskellige kornstørrelser til underlag med krakeleringer og ujævne strukturer. Fortyndes evt. med KEIM Special-Fixativ
Puds – revner og større strukturforskelle	KEIM Let spartelmasse KEIM Universalpuds KEIM Universalpuds-Fin	Brugsklar spartelmasse på silikatbasis Renoverings- og facadetyndpuds på kalcementbasis med tilslag og fibre Som KEIM Universalpuds, men mindre kornstørrelse
Maling – organisk	KEIM Contact-Plus og KEIM Contact-Plus-Grob	Silikatbaseret grundbehandlingsprodukt til organiske malingsunderlag, der ikke ønskes fjernet. Danner bro til efterfølgende behandling med KEIM Granital.
Maling – fjernelse af organiske lag	KEIM STS	Kemisk malingsfjerner til olie- og alkydmalinger, tjære og plastmalinger. Kræver ikke neutralisering ved efterfølgende behandling med silikatfarve
Fugt – stærk påvirkning	KEIM Silangrund	Vandafvisende grundbehandling til forbehandling af underlag ved stærk fugt eller saltpåvirkning (ikke opstigende grundfugt)





KEIM SCANDINAVIA A/S

Tlf.: 46 56 46 44
Fax: 46 56 42 04

www.keim.dk
kundeservice@keim.dk

