

Fæhår



Anvendelse:

Fæhår anvendes til at røre i mørtelblandinger i forbindelse med fugning omkring døre og vinduer eller ved understrygning af tagsten.

Ved at blande Fæhår i mørtlen, forstærkes mørtlens styrke, da der dannes et net af Fæhår i mørtlen, der virker som et armeringsnet og fugen får således længere levetid.

- ➔ Råvare : Produceret af rensede hår fra kreaturer.
- ➔ Oplægning : Poser á 250 gram i afkortet længde.
- ➔ Forbrug : 250 gram svarer til ca. 1 hl. mørtel.
Én sæk mørtel 40 kilo = 25 liter
Til én sæk mørtel anvendes ca. 1/4 af posens indhold.
- ➔ Blanding : Mørtel og Fæhår tilsat passende vand blandes i en tvangsblandemaskine i ca. 20 min., til den er plastisk.
- ➔ Iblødsætning : Vi anbefaler at lægge Fæhår i blød et døgn inden de blandes i mørtlen for at blødgøre dem, så er de lettere at røre ud i mørtlen.
Vore Fæhår er let adskillelige og filtrer ikke.
- ➔ Anvendelse : Mørtel tilsat Fæhår anvendes til fugning omkring døre og vinduer efter stopning med tjæret Kraka-Værk.
Fugen kan således ånde, så evt. fugt i hulmuren og omkring døre og vinduer trænger ud.



T&R nr.	Vare type	vægt pr. pose
140175	Fæhår afkortet ca. 3 - 4 cm	250g