

## Krakaværk



### Anvendelse:

Original tjæret værk, "KRAKA-VÆRK" anvendes som stoppemateriale omkring døre og vinduer i nybyggeri eller ved renovering, grundet sin imprægnerende virkning imod dannelsen af skimmelsvampe.

Mange af vore kunder anvender også dette "Unikke" produkt i forbindelse med bjælkehuse, eller som stoppemateriale ved indmuring af felter i bindingsværkshuse.

Ved stopning med KRAKA-VÆRK dannes en fast bund for den efterfølgende mørtelfuge.

Ved stopning med tjæret værk "KRAKA-VÆRK" anvender man et imprægneret Hør produkt i 100 % natur der ikke suger vand og som har en kraftig hæmmende effekt mod dannelsen af skimmelsvampe. Ved udvendig afslutning med en hydraulisk mørtelfuge tilsat Fæhår konstruerer man en diffusionsåben fuge der kan ånde så evt. fugt omkring døre og vinduer, kan trænge ud. Dette giver længere levetid for døre og vinduer.

Indvendig afsluttes fugen typisk med en akrylfuge.

### "KRAKA-VÆRK" er testet af Teknologisk Institut der i rapport udtaler:

Tjæret " KRAKA-VÆRK " med OFQ imprægnering udviser en kraftig hæmmende effekt på vækst af skimmelsvampe. Det anslås, at tjæret " KRAKA-VÆRK " med OFQ imprægnering i en koncentration på 1,5 % beskytter mod skimmelsvampe i op til 40 år under normale forhold. \_\_\_\_\_

- ➔ Råvare : 100 % ren Hør. Imprægneret med en lys svensk trætjære.
- ➔ Oplægning : Kartet bånd behandlet med trætjære, let at arbejde med, sviner ikke.
- ➔ Stopning : KRAKA-VÆRK stoppes til der mangler ca. 3 cm i at fugen er fyldt helt ud imod forkanten af vinduet, i en hårdhed således at bygningsværket danner en fast bund for den efterfølgende mørtelfuge.
- ➔ Forbrug : Ved en normal standard fugebredde anvendes ca. 1 meter KRAKA-VÆRK pr. løbende meter fuge.



T&R nr.	Vare type	Ca. m/ pakning
140160	Kraka Værk 2 kg pose	8 m
140165	Kraka Værk 8 kg karton	35 m
140170	Kraka Værk 30 kg balle	130 m