

## Silikatmaling - behandling af pudsede facader

Ønsker du at dine pudsede facader skal fremstå flot og holde i mange år? Silikatmalingen fra KEIM, sikrer et flot og langtidsholdbart resultat.



Silikatmalingen fra KEIM adskiller sig fra de filmdannede malingstyper (plastmalinger mfl.) ved at forstene med underlaget til en meget holdbar løsning. KEIM Silikatmaling er meget diffusionsåben, så fugt i muren og fra bygningen kan afgives. Og modsat andre typer facademaling indeholder den ikke opløsningsmidler. Kan tones i alle farver.

Er underlaget, tidligere behandlet med en ukendt organisk malingstype (eksempelvis plastmaling eller oliemaling), skal der bygges "bro" mellem den eksisterende maling og KEIM silikatmalingen. Det er derfor let at skifte fra plastmaling til silikatmaling. Husk blot at anvende KEIM ContactPlus.

Her er et eksempel på forventet forbrug til ca. 100 m<sup>2</sup> stærkt sugende, glat underlag, tidligere malet med en ukendt organisk maling (plastmaling). Overfladen forgrundes, mellemstryges (brobinding), mellemstryges (grundning) og slutstryges.

	Vand/l	Fixativ/l	ContactPlus/kg	Granital/kg
Forgrunding - v/stærkt sugende	10	10		
Brobinding - mellemstrygning			40	
Grundning - mellemstrygning		4		16
Slutstrygning				18
<b>Forventet forbrug - i alt</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>40</b>	<b>34</b>

De oplyste forbrugstal er vejledende værdier og afhængige af underlagets beskaffenhed, malingens sammensætning og forarbejdningsmåden. Nøjagtige forbrugsværdier kan kun beregnes på selve objektet ved prøvestrygning.



Er underlaget tidligere behandlet med silikatmaling, kan forgrunding og brobinding almindeligvis undlades. Læs mere om silikatmaling på [www.linolie123.dk](http://www.linolie123.dk) - du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte os for yderligere vejledning.